## 仕様 Specification

### 印字方式
感熱印字(感熱紙を発色させる方式)と熱転写印字(リボンを転写して印字する方式)の印字方式を記載します。

### 印字速度
プリンタの印字速度をmm/秒で記載します。

### ドット密度
1mmあたりのドット数を記載します。

### 二次元コード対応
各種二次元コードの印字に対応している機種です。

### Windows®プリンタドライバ対応
東芝テックが供給するWindows®ドライバに対応している機種です。

### RFID標準搭載
幅広い業種・業態の各種管理に最適なRFIDに標準対応。タグ付きシートの使用で、導入と同時に活用できます。

## オプション Options

### 外置きリワインダー
印字と同時にラベルを自動で巻き取ります。

### カッターモジュール
印字と同時に指定したサイズで自動的にカットします。

### PCMCIAモジュール
外字・PCコマンドなどの登録時やATA規格に準拠したPCカードまたはフラッシュ・メモリーカードの使用時に搭載するボードです。

### 拡張I/Oボード
プリンタとPC以外の周辺機器とのデータ互換に必要なインターフェースボードです。

### 外置きラベルホルダー
大容量の紙ロールに対応できるホルダーです。

### ファンフォールドガイド
ファンフォールド紙使用時の専用キットです。

### 剥離モジュール
ラベルと台紙を剥がして印字させるためのモジュールで、ラベルを剥がす手間を解消します。

### リボンモジュール
事前にリボンをセットしておけば、リボン交換の短縮につながります。

### LAN接続ボード
プリンタへの内蔵LANインターフェースボードです。

### USB
USBのインターフェースに対応しています。

### LAN用接続BOX
LAN用接続の外置きBOXです。

### 専用キーボード
プリンタ単体で特定の印字が可能になります。

### バッテリー
バッテリー駆動で持ち運びが可能になります。

### バッテリーチャージャー
専用バッテリーチャージャー(充電器)を準備しています。

### サプライカバー
紙ロールをホコリからガードします。

### RFIDキット
幅広い業種・業態の各種管理に最適なRFIDに対応可能。将来のICタグ導入にもスムーズに対応できます。

### 200dpiヘッド
ヘッドを差し替えることで、200dpiでの印字が可能となります。

### リアルタイムクロックボード
内蔵時計を使い、時刻表示が可能となります。

### スタッカ
出力された用紙を順に整列させてスタッキングします。簡易、バネ式昇降、昇降式の3種類があります。

### バーコードチェッカー
バーコードが読み取り可能かをチェックし、後工程への不良バーコードの流出を防止します。

### 動作表示灯
プリンタエラーをランプとブザーでお知らせします。

### パーシャルカッター
ラベルを完全に切断せず中央の一部をつなげたまま切断可能なロールシートカッター。

### ACアダプターカバー
設置環境に合わせ、電源まわりの安定した運用をサポートする台座式ACアダプターカバー。

Portable Printer (感熱式)

# B-EP2DL/B-EP4DL

**2インチ幅ポータブルプリンタ**
- RS232Cタイプ(B-EP2DL-GH20-R)
- Bluetoothタイプ(B-EP2DL-GH30-R)
- 無線LANタイプ(B-EP2DL-GH40-R)
3タイプともオープン価格

**4インチ幅ポータブルプリンタ**
- Bluetoothタイプ(B-EP4DL-TH30-R)
- 無線LANタイプ(B-EP4DL-TH40-R)
2タイプともオープン価格

## 小型・軽量で多彩な状況に対応する、高性能ポータブルプリンタ

- 用紙交換は用紙を投げ入れるだけのドロップイン方式。
- 毎秒最大105mmの高速印字で、効率的なラベル発行が可能。
- 径の大きいロール紙、大容量のバッテリーを採用し、長時間の連続使用が可能。
- バッテリー交換はスライドレバーで簡単にOK。
- 四隅に強化ラバーを装着した落下に強い頑丈なボディ。
- 使用状況に合わせて豊富なインターフェースや電源に対応。

■主な仕様

| | | B-EP2DL(2インチ幅タイプ) | B-EP4DL(4インチ幅タイプ) |
|---|---|---|---|
| 有効印字寸法 | | 48.0mm(横)×997.0mm(縦) | 105.7mm(横)×500.0mm(縦) |
| 印字文字[注1] | 漢字 | 角ゴシック:16×16、24×24ドット　明朝:32×32ドット | |
| | 英数字 | タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、G0THIC725ブラック、OCR-A、OCR-B | |
| | 外字 | 16×16、24×24、32×32ドット　フリーサイズ(最大720×720ドット) | |
| | その他 | 欧文アウトラインフォント、価格フォント(ビットマップ2種、アウトライン3種) | |
| 印字バーコード[注1] | | JAN-8、JAN-13、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128/EAN128、ITF、MSI、インダストリアル2of5、RM4SCC、KIX code、POSTNET、カスタマバーコード、GS1 Databar (Omnidirectional/Truncated/Stacked/StackedOmnidirectional/Limited/Expanded/Expanded Stacked) | |
| 印字二次元コード[注1] | | QRコード、PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、Maxicode | |
| インターフェース | | B-EP2DL-GH20-R:IrDA V1.2+USB+RS-232C<br>B-EP2DL-GH30-R:IrDA V1.2+USB+Bluetooth (V1.2準拠)<br>B-EP2DL-GH40-R:IrDA V1.2+USB+無線LAN (IEEE802.11b/g準拠) | B-EP4DL-TH30-R:IrDA V1.2+USB+Bluetooth (V1.2準拠)<br>B-EP4DL-TH40-R:IrDA V1.2+USB+無線LAN (IEEE802.11b/g準拠) |
| 使用紙寸法 | | ラベル:幅 24~56mm　長さ10~997mm<br>タグ:幅 24~58mm　長さ10~997mm<br>レシート:幅 24~58mm | ラベル:幅 50~113mm　長さ10~500mm<br>タグ:幅 50~115mm　長さ10~500mm<br>レシート:幅 50~115mm |
| バッテリー | | リチウムイオンバッテリー7.4V 2600mAh(公称値) | リチウムイオンバッテリー14.8V 2600mAh(公称値) |
| 外形寸法/質量 | | 88mm(幅)×119mm(奥行)×65mm(高さ)(突出部は除く)/約470g(バッテリーを含む、用紙を除く) | 150mm(幅)×145mm(奥行)×75mm(高さ)(突出部は除く)/約850g(バッテリーを含む、用紙を除く) |

注1:プリンタコマンドモードにより使用または設定できないものがあります。

Barcode Equipment Line-Up

TEC

# バーコードシステム
## 総合カタログ