

熱転写 / 感熱兼用ラベルプリンター

# TD-4T

シリーズ



# 印字可能ラベルが豊富

熱転写印刷が可能なので、紙素材だけでなく、耐久性の高いフィルム素材のラベルにも印刷できます。

さらに、インクリボンを取り外して感熱ラベルを装着することで、感熱印刷にも対応します。様々なラベルが作成できるので、多様な現場で活用いただけます。



## このサイズで白無地ラベルが使用可能

クラス最小のコンパクトサイズなのに、ラベル .e-STORE 取り扱いの白無地ラベル (巻き外径・直径 12cm) が使用可能。少ないラベル交換で、煩わしさがありません。

また、コスト面でもメリットがたくさん。

ラベル .e-STORE の白無地熱転写ラベルの他、レスプリ汎用熱転写ラベル、TD 用ラベルなど様々なラベルが使えるので、メーカー純正ラベルよりも大幅なコストカットが可能です。



## 大量発行に適した 300m インクリボン

約 204mm(W)×280mm(D)×178mm(H) のコンパクト設計ながら 300m のインクリボンに対応。

一般的な 100メートル巻きインクリボンに比べ、交換の手間が省けます。また、100メートル巻きインクリボンに比べ、大幅なコストダウンも見込めます。



## 高速印刷で業務効率アップ

TD-4420TN は最高 152mm/ 秒、TD-4520TN は最高 127mm / 秒の高速印刷で、スムーズなラベル印刷を実現します。

※印字速度は使用環境によって異なります。



## 大量発行に適したオプション品

オプションの外付けロールホルダー (PA-RH-001) を装着すれば、外径 203.2mm のラベルロールまで対応可能となり、大量発行用途でも使用可能です。



## カッター・ハクリ発行

発行したラベルを自動でカットするオートカッター (フルカッター/パーシャルカット) や、剥離した状態で出力するハクリユニット搭載モデルもご用意しています。



## 充実のインターフェイス

USB/USB ホスト /RS-232C/ 有線 LAN を搭載。  
バーコードリーダーとの接続も可能です。



## 仕様

モデル	TD-4420TN	TD-4520TN
JANコード	4977766798570	4977766798587
印刷	[印刷方式] 感熱/熱転写方式兼用  [印刷ヘッド(解像度)] 203dpi(8ドット/mm)  [印字速度] 最高152mm/秒(6ips)*1  [最大印字幅] 108.0mm  [最小印字長] 5mm 25.4mm ※ハクリユニットモード 25.4mm ※カッターモード	[印刷方式] 感熱/熱転写方式兼用  [印刷ヘッド(解像度)] 300dpi(12ドット/mm)  [印字速度] 最高127mm/秒(5ips)*1  [最大印字幅] 105.7mm  [最小印字長] 5mm 25.4mm ※ハクリユニットモード 25.4mm ※カッターモード
用紙サイズ	[用紙幅] 20mm~112mm  [用紙長さ] 約5mm~25,400mm  [最大ロール外径] 127mm  [芯の直径(最小)] 25.4mm  [用紙センサー(位置)] 透過式(固定) 反射式(可動)  [最大リボン幅] 110mm  [最大リボン長] 300m	[用紙幅] 20mm~112mm  [用紙長さ] 約5mm~11,430mm  [最大ロール外径] 127mm  [芯の直径(最小)] 25.4mm  [用紙センサー(位置)] 透過式(固定) 反射式(可動)  [最大リボン幅] 110mm  [最大リボン長] 300m
発行方式	ティアバー(手切り) ※LPシリーズはハクリ/CUシリーズはカッター搭載モデル	
外形寸法	約204mm(W)×280mm(D)×178mm(H)	
質量	約2.5kg	
Windows®対応OS*2	Microsoft® Windows®7/8/8.1/10 Microsoft® Windows Server®2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016	
動作温度・湿度	5°C~40°C/25%~85%(結露なきこと)	
保管温度・湿度	-40~60°C/10~90%(結露なきこと)	
インターフェイス	[USB] USB Ver.2.0 High Speed*2 USBホスト(Aタイプ)  [有線LAN] 10/100BASE-TX  [シリアル] RS-232C(D-sub 9ピン)	
電源	入力:AC 100-240V 50-60Hz 2.0A 出力:DC24V 2.5A、60W	
消費電力	待機時1.3W	
プリンター制御コマンド	FBPL、SBPL(互換)	
内蔵フォント	8種の英数字ビットマップフォント IMAGING® True Typeフォントエンジン CG Triumvirate Bold Condensedスムーズフォント	
内蔵バーコード	■1次元バーコード Code128UCC, Code128 subsets A、B、C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2(5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS ■2次元バーコード GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417	
メモリ(利用可能領域)	80MB	
同梱品(製品本体、取扱説明書、保証書除く)	電源コード、ACアダプター、USBケーブル、300mリボン対応用リボンスピンドル2本、巻き取り用リボン紙管1本	

\*1 印字速度は使用環境によって異なります。

\*2 USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。

※その他機能や仕様などは別途お問い合わせください

株式会社 KTS

〒780-8023

高知県高知市六泉寺町 125-3

TEL.088-805-0106 / FAX.088-834-0102

担当：